

فن تخلیه دود

فن تخلیه دود جهت جابجایی هوا و دود در فضاهای آلوده، آتش سوزی های به وقوع پیوسته در محل های مختلف از جمله انبارهای ذخیره سازی مواد اولیه، محصولات و ... و همچنین تخلیه گازهای سمی، قابل انفجار و اشتعال در سایزها و مدل های مختلف در شرکت نمادین طرح طراحی و ساخته شده است.

- ایده ال جهت تهویه و انتقال هوا، دود و گازها از محیط داخل ساختمان به بیرون
- قابلیت استفاده در حالت های عمودی و افقی (جهت فرارگیری بر روی چاه ها، منهول ها و ...) می باشد.
- دارای توری محافظ در قسمت جلو و عقب جهت جلوگیری از ورود اشیاء به داخل فن
- دارای دستگیره ارگونومی جهت جابجایی راحت و آسان در قسمت بالای فن
- استفاده از بهترین قطعات و مواد اولیه در ساخت و پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- در دو مدل برقی ساده GAF جهت تخلیه دود و انواع گازهای غیر قابل انفجار و احتراق و مدل (EAF) جهت جابجایی انواع گازهای جوی قابل اشتعال و انفجار (EX)
- در مدل EAF کلیه قطعات مورد استفاده از نوع ضد جرقه (غیر آهنی) می باشند.
- قابلیت اتصال به کانال های واترپروف آکاردئونی با طول های ۵ و ۱۰ متر در حالت باز
- کانال های واترپروف آکاردئونی دارای بند جمع کننده و سفت کننده در یک سمت می باشند. (جهت اتصال به فن تخلیه دود)
- کانال های واترپروف آکاردئونی دارای فنرهای سیمی مخصوصی می باشند تا در هنگام مکش از جمع شدن کانال جلوگیری نمایند.
- مدل PAF دارای سیستم گردشی پنوماتیکی (بادی) بوده که قابلیت استفاده در خطوط گاز ۱ و ۲ را دارا می باشد.
- ولتاژ دستگاه ۲۲۰ ولت متناوب با فرکانس ۵۰ هرتز و جریان ۱/۵ آمپر
- میزان دبی خروجی دستگاه $3900 \text{ m}^3 / \text{h}$ (متر مکعب بر ساعت) و سرعت حرکت هوا 10 m/s (متر بر ثانیه) می باشد.
- فن تخلیه دود در سایز های ۱۴ و ۱۶ اینچ نیز تولید و عرضه می گردد.



کد شناسایی	میزان صدای	ارتفاع	عرض	طول	درجه حفاظت	سایز
EQ 327	85 db	370	280	370	IP 55	12"

AXIAL FAN

فن تخلیه دود



NAMADIN TARH

EQ 327

