

### سه راهی شیردار

تقسیم کننده آب ( سه راهی شیردار ) جهت توزیع و انشعاب یک خط سرتاسری آب به دو شلنگ مختلف در زمان خاموش کردن حریق و یا در مواقع خاص جهت جمع آوری و انتقال آب به سیستم (به صورت برعکس) از سه راهی های شیردار استفاده می گردد.

هرکدام از خروجی های سه راهی می توانند همانگونه که به شلنگ مجزا اتصال یافته به سهولت و بصورت جداگانه نیز کنترل شوند.



دردو مدل دنده اتصال به سیستم Storz  
و استاندارد انگلیسی BS 336

استاندارد	کد شناسایی	وزن ( کیلوگرم )	ارتفاع ( میلیمتر )	عرض ( میلیمتر )	طول ( میلیمتر )	درپوش	خروجی	ورودی
—	EQ 313	3.445	250	250	280	2 x 2"	2 x 1 1/2" m	2 1/2" m

#### Dividers with screw down valves –2 outlets

Dividers are used for distributing the extinguishing medium from one feed line over several hose lines , or in special cases for collecting it in the reverse direction. Each hose line can be shut-off individually by means of a stop valve. The stop valve of the dividers must be according to DIN 14365 easily operated in the usual flow direction at 16 bar and in the opposite direction at 6 bar .

#### Storz System & British standard (BS 336 ) Connection or thread

Inlet	Outlet	Bonnets	Length (mm)	Width ( mm )	Height (mm )	Weight (kg)	Ident- NO.	Remarks
2 1/2" m	2 x 1 1/2" m	2 x 2"	280	250	250	3.445	EQ 313	—

Dividers

سه راهی شیردار



NAMADIN TARH

EQ 313