

شلنگ شوی

یکی از معضلات پس از پایان عملیات اطفاء حریق و بکارگیری فوم ها، شست و شوی شلنگ های آتش نشانی کثیف می باشد. این ابزار تنها با اتصال به خطوط آب با فشار بین 2 تا 8 بار به راحتی و سرعت بالا شلنگ های کثیف را تمیز می نماید.

- بدون نیاز به برس قابلیت شست و شوی انواع شلنگ تا قطر 75 میلیمتر را داشته که طی دو مرحله به صورت مخروطی و جت و با فشار بالا شلنگ ها را بصورت کامل تمیز می نماید.
- جهت شست و شو کافیست که شلنگ را از دهانه ورودی هدایت کرده و از دهانه خروجی آن را بیرون بکشید.
- این نوع شلنگ شوی قابل استفاده در خطوط لوله استاندارد با فشار (2 الی 8 بار) می باشد.

دردو مدل دندنه اتصال به سیستم

و استاندارد انگلیسی (BS 336)



استاندارد	کد شناسایی	وزن (کیلوگرم)	ارتفاع (میلیمتر)	عرض (میلیمتر)	طول (میلیمتر)	سایز آب ورودی
—	EQ 319	8.1	245	200	330	2½" m

Hose Washing attachments

Storz System & British standard

(BS 336) Connection or thread

The hose washing attachment permits thorough, yet protective washing without brushing of fire hoses up to 75mm i. d. two cone shaped pressure jets are washing the hose twice during each application . The impact of the pressure jets from two annular gaps imparts a forward movement to the hose. The hose washing attachment requires only normal pipeline pressure.

Water inlet	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)	Ident- NO.	Remarks
2½" m	330	200	245	8.1	EQ 319	—

Hose Washing attachments

شنگ شوی



NAMADIN TARH

EQ 319

 NAMADIN
TARH