

ردیف	نوع مانیتور	گرند مانیتور ( مانیتور زمینی ) دستی فوگ و جت
1	مدل	GM-5000
2	ظرفیت مانیتور ( لیتر بر دقیقه )	۵۰۰۰
3	فشار کاری ( بار )	۸ الی ۱۰
4	فشار تست ( بار )	۱۶
5	میزان پرتاب ( متر )	۷۵
6	جنس مانیتور	استنلس استیل SS۳۱۶L و آلومینیوم آلیاژی
7	نوع حرکت عمودی و افقی	حرکت بالا و پایین به صورت فلکه ای
8	ماکزیم دمای کارکرد	۶۰ درجه سانتی گراد
9	میزان گردش افقی	۳۶۰ درجه
10	میزان گردش عمودی	۷۰+ و ۱۵ درجه
11	پایه	۵ عدد پایه جمع شو با قابلیت ثابت ماندن مانیتور بر روی زمین در هنگام عملیات
12	تغییر حالت پرتاب	تغییر حالت پرتاب از جت ( پرتاب مستقیم ) به فوگ ( پرتاب چترمه ) به صورت دستی صورت می پذیرد
13	تغییر میزان دبی خروجی ( لیتر بر دقیقه )	۵۰۰۰، ۴۰۰۰، ۳۰۰۰
14	ورودی مانیتور	۲ عدد کوپلینگ ۲/۵ اینچ BS یا STORZ
15	دنده لوله خروجی مانیتور	G 3
16	رنگ	۳ لایه پوششی شامل اپوکسی ( پرایمر ) و پلی یورتان به عنوان لایه رویه و پوشش نازل آنودایز می باشد.
17	گیج	از نوع عقربه ای جهت نمایش میزان فشار خروجی ۰-۲۵ بار
18	وزن ( کیلوگرم )	۳۵