

ردیف	محصول:	پمپ فوم دنده ای سوپاپ دار
1	مدل:	NT-F/GP600
2	نوع فوم قابل انتقال:	فوم کنسانتره
3	دبی:	600 لیتر بر دقیقه
4	دور:	1450 دور بر دقیقه
5	توان:	25 کیلو وات
6	میزان فشار خروجی:	20 بار
7	ورودی پمپ:	فلنج 2 1/2 اینچ
8	خروجی پمپ:	فلنج 2 1/2 اینچ
9	پوسته و درپوش پمپ:	از جنس فسفر برنز آلیاژی
10	شفت ورودی پمپ:	از جنس استنلس استیل SS316
11	بوش ها:	از جنس آلیاژ برنز
12	نوع دنده ها:	به صورت جناغی از جنس فسفر برنز آلیاژی
13	سیستم خنک کننده:	کانال های هدایت فوم داخلی
14		ساخته شده مطابق با استاندارد NFPA20
15		دارای شیر فشار شکن (سوپاپ)
15		قابلیت اتصال به انواع سیستم های انتقال قدرت PTO ، هیدروموتور ، موتورهای احتراق داخلی ، موتورهای برقی و...
16		قابلیت معکوس کردن جریان فوم
17		قابلیت کار کردن به صورت خشک به مدت 10 دقیقه